



GreenSpace G6

DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE

GreenSpace G6, 29.3 W, 4000 lm, 4000 K, Refletor branco e tampa opalina, Fosco, IP20 | Proteção contra toques

O Philips GreenSpace G6 se baseia na reputação da linha GreenSpace de excelente desempenho, consumo de energia extremamente baixo e alto conforto visual. Essa próxima geração de iluminação LED indireta confiável acompanha um design altamente compacto com uma arquitetura profunda e embutida e maior profundidade do refletor para destacar todos os detalhes. O GreenSpace G6 também é um exemplo brilhante de versatilidade. Essa iluminação LED indireta econômica está disponível em uma ampla variedade de configurações de 600 a 3.550 lúmens, com a opção de escolher variantes fixas, reguláveis ou prontas para interação. Isso torna o GreenSpace G6 a solução perfeita de mistura e combinação para aplicações potencialmente amplas e estendidas que exigem diferentes ambientes de iluminação, com aparência e sensação de luminária coesas.

Dados do produto

Informações gerais	
Número de unidades de equipamento	-
Equipamento	-
Driver incluído	Sim
Light source engine type	LED
Etiqueta de serviço	Sim
Escala de valor	Desempenho
Período de garantia	3 anos

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	4.000 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	4000 K

Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	140 lm/W
Color rendering index (CRI)	>80
Número de fontes de luz	1
Cor da fonte de luz	Branco neutro 840
Tipo de ótica	Refletor branco e tampa opalina
Classificação unificada de brilho CEN	26

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Corrente de irrupção	19,5 A
Tempo de irrupção	0,258 ms

Consumo de energia	29,3 W
Fator de potência (fração)	0.9
Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	2 × 0,75mm² Cabo de 0,2 m sem plugue
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	68
Adequado para uma comutação aleatória	N
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Controles e dimerização

Regulável	Não
Interface de controle	-
Nível de regulação máximo	Não se aplica

Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio fundido
Material refletor	Polycarbonato
Material de óptica	Polycarbonato
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Cor do compartimento	Alumínio
Dispositivo de montagem	Estrutura para montagem embutida
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Altura geral	107 mm
Diâmetro total	216 mm
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Tipo de acessório de difusor ótico	Difusor de polycarbonato
Peso líquido (peça)	0,440 kg

Aprovação e aplicação

Teste de fio incandescente	Temperatura de 650 °C, duração de 5 s
----------------------------	---------------------------------------

Marca de inflamabilidade	-
Marca CE	Sim
Marca ENEC	-
Risco fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Compatível com EU RoHS	Sim
Temperatura ambiente de desempenho Tq	25 °C
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Cromaticidade inicial	5
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE
Nome do produto completo	DN394B LED40/840 P29PSU D200 WH GMG2HE
Descrição do código local	LUMINARIA LED DN394B LED40/840P29PSUD200
Código de encomenda	911401526544
Nº do material (12NC)	911401526544
Código local	911401526544
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	4

Desenho dimensional



