



Tango G4 LED Flood

BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM

Tango G4 LED Flood, 27200 lm, 200 W, Branco frio 757, Classe de segurança I

Os projetores Tango LED G4 da Philips compõem a 4ª geração de produtos da família Tango LED. Esta nova geração de produtos proporciona uma maior eficiência energética, além de contar com uma área de ventilação otimizada e um peso menor através de um design técnico. A nova solução é ideal para uma grande gama de aplicações de iluminação, tais como estacionamento, grandes áreas e quadras para práticas esportivas e recreativas. O produto conta com uma fonte de luz LED mais moderna, sistema óptico de peça única, dissipador térmico e driver em um compartimento robusto e compacto que atende a todas as normas de segurança mundialmente reconhecidas. Seu dissipador térmico especialmente desenvolvido incorpora estética e funcionalidade para garantir uma excelente confiabilidade. Desenvolvida com tecnologia LED, esta luminária oferece desempenho superior e vida útil prolongada, o que leva a iluminação de área a outro nível de eficiência.

Avisos e Segurança

- preste atenção às instruções de montagem

Dados do produto

Informações gerais		Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	
Driver incluído	Sim	Color rendering index (CRI)	>70
Etiqueta de serviço	Sim	Cor da fonte de luz	Branco frio 757
Lighting Technology	LED	Dados elétricos e de operação	
Escala de valor	Desempenho	Tensão de entrada	220 a 240 V
Dados técnicos de luz		Line Frequency	50 or 60 Hz
Fluxo luminoso	27.200 lm	Consumo de energia	200 W
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	5700 K	Fator de potência (fração)	0.9

Tango G4 LED Flood

Conexão	Cabos/fios suspensos
Cabo	Cabo de 1,5 m sem plugue
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	10
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Interface de controle	-
Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Alumínio fundido
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polycarbonato
Cor do compartimento	Cinza
Comprimento geral	347 mm
Largura total	414 mm
Altura geral	77 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	77 x 414 x 347 mm
Código de proteção de entrada	IP66 [Proteção contra a penetração de poeira, à prova de jatos]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK08 [5 J com proteção contra vandalismo]
Tipo de acessório de difusor ótico	Bojo/tampa de polycarbonato
Peso líquido (peça)	6,190 kg
Aprovação e aplicação	
Marca CE	Sim

Intervalo de temperatura ambiente	-40 a 50 °C
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM
Nome do produto completo	BVP432 LED272/CW 220~240V 200W SWB GM
Full EOC	871951452447700
Descrição do código local	Luminária LED BVP432 LED272 CW 200W SWB
Código de encomenda	911401691206
Nº do material (12NC)	911401691206
Código local	911401691206
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8719514524477
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1
EAN/UPC - caixa	8719514524477

