



Tubo de LED CorePro Mains T5

CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR

CorePro, LEDtube, T5, Somente rede elétrica, 600 mm, 100-240 V, 8 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 900 lm, 25000 hora(s)

A LEDtube MainsFit profissional é a melhor solução de LED para substituir lâmpadas fluorescentes T5. O produto oferece um efeito de iluminação natural que pode ser usado em aplicações de iluminação em geral, bem como economia de energia instantânea – uma solução ecologicamente correta.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	50.000
Lighting Technology	LEDtube
Período de garantia	3 anos
Dados técnicos de luz	
Código da cor	865 [CCT of 6500K]
Ângulo do feixe (Nom.)	200 °
Fluxo luminoso	900 lm
Designação da cor	Luz natural
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	112,00 lm/W
Consistência da cor	<6
Color rendering index (CRI)	80


LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Dados elétricos e de operação	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50º a 60º Hz
Consumo de energia	8 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento para 60% de luz	0.5 s
Fator de potência (fração)	0.92
Tensão (Nom.)	100-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	14W TL5 HE
Compatibilidade com reator	Somente rede elétrica
Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	70 °C

Tubo de LED CorePro Mains T5

Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Forma da lâmpada	T5
Peso líquido (peça)	0,070 kg
Aprovação e aplicação	
Produto energeticamente eficiente	Sim
Marcas de aprovação	Conformidade RoHS
Compatível com EU RoHS	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR



Nome do produto completo	CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR
Full EOC	871869675047600
Descrição do código local	Lâmpada Led Tubular LEDTUBE-T5-8WF
Código de encomenda	929001952272
Nº do material (12NC)	929001952272
Código local	929001952272
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718696750476
Numerador SAP — Embalagens por exterior	20
EAN/UPC – caixa	8718696750483

Desenho dimensional



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR	15,8 mm	19 mm	549 mm	556,1 mm	563,2 mm

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR

General uniform lighting - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR


Tubo de LED CorePro Mains T5

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR


Vida útil




LEDtube 25K FailureRate



Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 600mm 8W865 G5 I BR

Tubo de LED CorePro Mains T5

Vida útil



LEDtube 25K LifetimeVsTc

