



# Luminária externo fina DL252

## DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk

Luminária externo fina DL252, 18 W, 1300 lm, 6500 K, Facho aberto, Branco

Uma família completa que oferece iluminação superior com uniformidade e segurança ótimas. Escolha a melhor opção para cada projeto, entre vários pacotes de lúmen/potência, e aproveite um desempenho confiável e excelente sem manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Driver incluído	Sim
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	12.500
Lighting Technology	LED
Escala de valor	Valor
Período de garantia	1 anos

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	1.300 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	72,00 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Cor da fonte de luz	Luz natural 865
Tipo de ótica	Facho aberto

Difusão de feixe da luz da luminária	110°
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	110 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 <sup>º</sup> ou 60 <sup>º</sup> Hz
Corrente de irrupção	44 A
Tempo de irrupção	0,13 ms
Consumo de energia	18 W
Fator de potência (fração)	0.5
Conexão	Unidade de conexão de 2 polos
Cabo	Cabo de 0,2 m sem plugue
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	34
Adequado para uma comutação aleatória	N
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

## Luminária externo fina DL252

### Controles e dimerização

Regulável	Não
Controlador/fonte de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Emissão de luz constante	N


### Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Metal
Material refletor	-
Material de óptica	Poliestireno
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polipropileno
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	221 mm
Largura total	221 mm
Altura geral	20 mm
Diâmetro total	221 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	20 x 221 x 221 mm
	0,388 kg
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK01 [0,15 J]
Peso líquido (peça)	0,324 kg

### Aprovação e aplicação

Teste de fio incandescente	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Compatível com EU RoHS	Sim

## Desenho dimensional



	2 anos
EyeComfort	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+10%/-15%
Cromaticidade inicial	(0.313, 0.337) <6
Tolerância de consumo de energia	+10%/-20%

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)



Taxa de falhas do controlador a 5000 h	0,05 %
Vida útil média L70B50	25.000 hora(s)

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk
Nome do produto completo	DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8" WV 1pk
Full EOC	871869973420600
Descrição do código local	Luminária Emb Red DL252 18W 1300lm F
Código de encomenda	929002322101
Nº do material (12NC)	929002322101
Código local	929002322101
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699734206
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8718699734213

# Luminária externo fina DL252


## Dados fotométricos



General uniform lighting - DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8'' WV 1pk

Light Distribution Diagram - DL252 G2 R Rd LED 1300 65K 18W 8'' WV 1pk

## Vida útil



L70B-50 25K-LED

