



# Luminária externo fina DL252

## DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11'' WV

Luminária externo fina DL252, 24 W, 2000 lm, 6500 K, Ângulo de foco de 110°, Branco

Uma família completa que oferece iluminação superior com uniformidade e segurança ótimas. Escolha a melhor opção para cada projeto, entre vários pacotes de lúmen/potência, e aproveite um desempenho confiável e excelente sem manutenção.

### Dados do produto

Informações gerais	
Fonte de luz substituível	N
Número de unidades de equipamento	Unidade
Driver incluído	Sim
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de comutação	12.500
Lighting Technology	LED
Escala de valor	Valor
Período de garantia	1 anos
Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	2.000 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	83,00 lm/W
Color rendering index (CRI)	80
Cor da fonte de luz	Luz natural 865
Tipo de ótica	Ângulo de foco de 110°

Difusão de feixe da luz da luminária	110°
Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	110 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frequência de entrada	50 <sup>º</sup> ou 60 <sup>º</sup> Hz
Corrente de irrupção	14,9 A
Tempo de irrupção	0,5 ms
Consumo de energia	24 W
Fator de potência (fração)	0.5
Conexão	Cabos/fios suspensos
Adequado para uma comutação aleatória	Não se aplica
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Controles e dimerização	
Regulável	Não

## Luminária externo fina DL252

Controlador/fonte de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Emissão de luz constante	N


### Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Alumínio
Material refletor	-
Material de óptica	Poliestireno
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Poliestireno
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	293 mm
Largura total	293 mm
Altura geral	20 mm
Diâmetro total	293 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	20 x 293 x 293 mm
	0,673 kg
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,3 J]
Peso líquido (peça)	0,761 kg

### Aprovação e aplicação

Teste de fio incandescente	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Compatível com EU RoHS	Sim

### Desenho dimensional



	2 anos
EyeComfort	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-10 a 40 °C

### Desempenho inicial (compatível com IEC)

Cromaticidade inicial	(0.3130 , , 0.3370) 6 SDCM
-----------------------	----------------------------

### Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)



Taxa de falhas do controlador a 5000 h	0,015 %
Vida útil média L70B50	25.000 hora(s)

### Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV
Nome do produto completo	DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV
Full EOC	871869974885200
Descrição do código local	Luminária LED Emb Qd DL252 24W 2000lm F
Código de encomenda	929002346501
Nº do material (12NC)	929002346501
Código local	929002346501
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699748852
Numerador SAP — Embalagens por exterior	12
EAN/UPC - caixa	8718699748869

# Luminária externo fina DL252

## Dados fotométricos



General uniform lighting - DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV

Light Distribution Diagram - DL252 G2 R SQ LED 2000 65K 24W 11" WV

## Vida útil



L70B-50 25K-LED

