

FITA VEDA TRINCA

Para reparos de fissuras em paredes de alvenaria, de gesso acartonado (Drywall) e forros com massa corrida ou gesso.

BENEFÍCIOS:

Boa resistência à tração

Pode ser cortada sem auxílio de tesoura ou de outro objeto cortante

Muito flexível

Amolda-se bem à superfície

Pode de ser coberta com massa corrida ou gesso

Acompanha as movimentações da fissura sem se romper

Limita o reaparecimento da fissura

Permeável às argamassas

Não se deteriora com o tempo

Boa adesão

Adere sobre massa corrida, gesso, argamassa e concreto

Fácil aplicação

Adesivo resistente a intempéries

Não se deteriora com o tempo



COMPOSIÇÃO:

Dorso de raion de viscose não-tecido de aproximadamente 0,10 mm de espessura, microporoso, recoberto com adesivo acrílico.

PROCEDIMENTO DE USO:

- Raspe com espátula a região da fissura numa faixa de aproximadamente 5 cm de cada lado.
- Remova a poeira e resíduos.
- Com a superfície seca, aplique a fita pressionando-a sobre a fissura acompanhando a direção da mesma. **A fita deverá ficar totalmente aderida à superfície, sem nenhuma prega ou onda, caso contrário, a massa corrida ou gesso de acabamento tenderão a arrancar a fita.** Procure centralizar a fita sobre a fissura.
- Retoque com massa corrida cobrindo a fita.
- Aguarde a secagem da massa corrida.
- Lixe a região do remendo nivelando a massa corrida para a pintura.

OBSERVAÇÕES:

A fita poderá ser aplicada em fissuras de paredes e forros sem massa corrida, porém, neste caso, ela ficará um pouco aparente mesmo após a pintura.

A fita também pode ser aplicada em áreas externas.

A fita poderá romper-se se a causa do aparecimento da fissura for de origem estrutural.

VALIDADE:

Dois anos da data de fabricação quando estocado na embalagem original a 25°C e 50% de umidade relativa.



Construção e Melhoria do Lar - CHIM

3M do Brasil Ltda.

Fone (0xx19) 3838-7987

Via Anhanguera km, 110

Cx. Postal 123, Campinas – SP

CEP 13001-970

Serviço de Atendimento ao Cliente

Fone: 0800132333

Informações:

Consulte o Serviço Técnico

Fone (0xx19) 3838- 7527